

GSFO-LIRA



НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSFO-LIRA предназначен для общего освещения производственных, складских и технических помещений, а также уличных зон, парковок, фасадов зданий и архитектурных элементов.



поворотное крепление



Монтаж:

Поворотное крепление на стены и потолок с регулировкой угла наклона в пределах 15°. Простой монтаж и надежность установки.

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус имеет эффективный теплоотвод и исключает возможность перегрева.

Вторичная оптика:



Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вторичной оптике и различным диаграммам (КСС: Г, К, Ш), световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности.

Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей 190 Лм/Вт.

Характеристики:



Индекс цветопередачи Ra > 80.
Цветовая температура 5 000 К.
Температурный режим от -50°С до +50°С.
250-370 В DC, 176-278 AC, 45-65 Гц.
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %.
Срок службы светодиодов 100 000 часов.
Гарантия 5 лет.



Питание: 220 В
Тип КСС: Г, К, Ш
PF ≥ 0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSFO-LIRA-40	40 Вт	7 040 Лм	66	200x185x85 мм	4,5 кг
GSFO-LIRA-60	54 Вт	9 504 Лм	66	200x185x85 мм	4,8 кг




Питание: 220 В
Тип КСС: Г, К, Ш
PF ≥ 0,97




Модель	Мощность	Световой поток	IP	Размер	Масса
GSFO-LIRA-80	80 Вт	14 080 Лм	66	300x185x85 мм	5,5 кг
GSFO-LIRA-80.1	80 Вт	13 242 Лм	66	300x185x85 мм	5,5 кг
GSFO-LIRA-120	105 Вт	18 480 Лм	66	400x185x85 мм	4,8 кг
GSFO-LIRA-120.1	105 Вт	17 701 Лм	66	400x185x85 мм	4,8 кг




Г: 65°




Г: 95°



К: 15°



К: 30°



Ш: 160x60°