

GSTO LINE

СВЕРХЭФФЕКТИВНО. ЭСТЕТИЧНО. СОВРЕМЕННО.

Светодиодные светильники для современного освещения.
Готовое решение, создающее одновременно световую среду
и дизайнерский облик объектов городской среды.
Комфортное и равномерное распределение светового потока.
Стальной корпус для оптимального теплоотвода.
Широкий выбор модификаций. Возможно изготовление
по индивидуальным эскизам.

6 м

5 м

4 м

3 м

0 - 45°



GSTO LINE СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

GSTO LINE:

Готовое решение для освещения объектов городской среды: зон отдыха, парков, набережных, скверов, открытых площадок, придворовых территорий, жилых комплексов и микрорайонов. Светильники предназначены для установки на грунтовую поверхность при помощи закладного основания.

Установка:

Закладная часть (в базовой версии 1,2 м) устанавливается в землю, опора со светильником крепится к закладной фланцевым способом. Подвод подземного кабеля через специальное окно в закладной, подключение светильника через люк к опоре.

Корпус:

По умолчанию цвет корпуса светильника 9005 по шкале RAL. Опора, головная часть светильника и подземная закладная изготовлены из стали 3 мм и покрыты порошковой краской. Доступно исполнение высотой от 3 до 6 м. Замену источника питания можно осуществлять без демонтажа светильника с опоры.

Опции:

Возможность окрашивания корпуса светильника в цвет по шкале RAL. Широкий выбор модификаций. Различные варианты опор на выбор. Доступно изменение высоты опоры. Для создания необходимого уровня освещенности можно комбинировать осветительные модули различной мощности на одной опоре.

Светодиоды:

Светодиоды Samsung последнего поколения с высокой светоотдачей.

Светораспределение:

Герметичная оптика обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%). Благодаря вторичной оптике и различным диаграммам световой поток равномерно распределяется по освещаемой поверхности.

Комплект поставки:

Светильник в сборе с опорой. Подземная закладная и метизы для крепления в комплекте.


Характеристики:

Напряжение сети 220 В
100 -305 V AC, 142-431 V DC, 47-63 Гц
Степень защиты светильника IP 66
Тип КСС: Д, Ш
Цветовая температура 5 000 К, опционально от 2 700 - до 6 500 К
Индекс цветопередачи Ra > 80
Коэффициент пульсации ≤ 0,2 %
Температурный режим от -50° С до +50° С
Срок службы светодиодов 100 000 ч
Заводская гарантия 3 года

LED IP 66 УХЛ1   

GSTO LINE

Модель	Мощность	Светодиоды	Световой поток	IP	Высота	Масса
GSTO LINE-30	30 Вт	Samsung	4 928 лм	66	4 м	68, 6 кг
GSTO LINE-40	40 Вт	Samsung	6 480 лм	66	4 м	68, 6 кг
GSTO LINE-50	50 Вт	Samsung	8 550 лм	66	4 м	68, 6 кг



№ 1 (Г-образная 90°)



№ 5 (разноуровневая)



№ 2 (Г-двойная 20°)



№ 6 (Т-образная 90°)




№ 3 (двойная 90°)




№ 7 (Т-образная 20°)



№ 4 (двойная, разноуровневая)



Д: 120°



Ш: 160x60°

GSTO LINE



RAL 9005

RAL 7016

RAL 9006

RAL 7024

RAL 7040

RAL 7035





GSTO LINE
светодиодный светильник





GSTO LINE
светодиодный светильник

www.geliomaster.com



GELIOMASTER®

Адрес центрального офиса

Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны
Цветочный бульвар 9/24 В, офис 33

Контакт-центр

+7 8552 54 45 75
+7 8552 54 37 96
sale@geliomaster.com

Служба клиентской поддержки

+7 917 901 11 72
+7 917 268 00 64
+7 917 394 84 43

www.geliomaster.com